

C KÚTOSZLOPOK UBE 70 MC



IT. Distributori ad uso privato per gasolio. Robusta struttura predisposta per diverse applicazioni: a muro, su serbatoi cisterna, su fusti, su apposito piedestallo. Pompa autoadescante a palette provvista di bypass, installata su supporti antivibranti. Tenuta meccanica. Motore a induzione provvisto di protezione termica per surriscaldamento Pistola automatica con raccordo girevole. Portapistola integrato con leva di marcia/ arresto pompa. Filtro a rete in aspirazione pompa. Dotati di contaltri ad ingranaggi ovali e di centralina elettronica per la gestione multiutente ed erogazioni in preselezione. Memoria locale delle ultime 255 operazioni. Interfaccia con PC per l'esportazione e l'organizzazione dei dati. Possibilità di inserire il codice automezzo e il chilometraggio, data e ora dell'erogazione. Disponibili le chiavi magnetiche (Kit keys) per il riconoscimento utenti. A richiesta: software dedicato con la possibilità di eseguire stampe de agliate delle erogazioni e sommarizzate per utente.

EN. Diesel fuel dispenser for non commercial use. Sturdy structure designed for different applications: can be fixed to walls, tanks cisterns, drums, special pedestals. Self-primingccvane pump fitted with bypass, installed on anti-vibration supports. Mechanical seal. Induction motor fitted with thermal motor overload protection. Automatic nozzle with swivel connection. Integrated nozzle holder with stop/start pump lever. Intake mesh filter. Fitted with oval gear meters and an electronic unit for multiuser control and pre-selected dispensing. Local memory capable of storing data for last 255 operations. Interfaces with PC for sending and organising data. Possibility of entering vehicle registration number, kilometres, date and time of dispensing operation. Magnetic keys(Kitkeys)available for user identification. On request: a dedicated software for printing individual summaries of dispensing details.

HU Gázolajos kútoszlopok üzemi használatra. Erős szerkezete különböző felhasználásra teszi alkalmassá: falra, tartályra, hordóra, vagy tartószerkezetre szerelhető. Önfelszívó, forgólapátos szivattyú, by-passal, rezgésálló szerkezetre szerelve. Mechanikus tömítés. Indukciós motorja hő védelemmel ellátott a túlmelegedés ellen. Automata tankoló pистoly forgócsatlakozóval. Szivattyú indító/leállító kapcsoló a pистoly-tartón. Beszívó szűrő a szivattyún. Felszerelve: Jeladós átfolyás mérővel, ovális fogaskerekekkel, elektromos vezérlő elektronikával felszerelve, a felhasználók és az előre betáplált tankolási mennyiségek kezelésére. Helyi memória az utolsó 255 tankolási tranzakció tárolására. Számítógépre csatlakoztatható az adatok átvitelére és kezelésére. Lehetőség van a gépjármű kódját, km állását, a tankolás dátumát, és az idejét felvinni. A felhasználók azonosítására mágnes kulcsok (Kit keys) szolgálnak. Elérhető egy hozzátartozó szoftver, amely alkalmas a tankolási adatok nyomtatására, és a felhasználókra lebontott összesítések megtekintésére, szerkesztésére.


TELJESÍTMÉNY

- Portata fino a 70 l/min
- Precisione del conteggio: +/- 0.5 %
- Funzionamento continuo AC
- Rumorosità minore di 75 dB
- Protezione IP55

- Flow rate up to 70 l/min
- Accuracy: +/- 0.5 %
- Continuous AC operation
- Noise level below 75 dB
- IP55 protection

- Kapacitás 70 l/perc
- Pontosság: +/- 0,5 %
- Folyamatos AC működés
- Zajszint 75 dB alatt
- IP55 védelem

MÉRETEK



TERMÉKEK

SÚLY ÉS CSOMAGOLÁS

Kód	Súly		Csomagolás		
	kg	lbs	mm	inch	db/doboz
F0059400C	25	55	400x400x460	15,7x15,7x18,1	1
F0059413B	25	55	400x400x460	15,7x15,7x18,1	1
F0059414B	25	55	400x400x460	15,7x15,7x18,1	1
F0059415B	25	55	400x400x460	15,7x15,7x18,1	1

Talpazat (opcionális)
Kód F1270800B



Átfolyási érték

70 l/perc

Pontosság

0,5% +/-

Felhasználók

120
max.

PIUSI

DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE
METERS

NOZZLE

SPECIAL
EQUIPMENTS

FLUID
MONITORING

ACCESSORIES

FILTERING



Elérhető
PRESET
VÁLTOZAT



JELLEMZŐK

KÉRÉSRE

Kijelző védő




Self service
desk szoftver



Lásd
"Folyadékfigyelő" rész

KÉRÉSRE

Falhoz rögzítő készlet



Code R12737000

Water captor



Zár készlet



Kód: R12738000
(lakat nem tartozék)

DC változat



2" Gyors csatlakozó



Kód R08930000

2" Drum csatlakozó



beépített szeleppel
Kód: F17163000

TERMÉKEK

TECHNIKAI ADATOK

Kód	Megnevezés	Folyadék típus	Átfolyási sebesség l/perc	gpm	Feszültség AC V/Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.	Szivattyú modell	Átf. mérő modell	Pisztoly típus	Szűrő H ₂ O szűrő	Bemenet BSP	Tömlő hossz	Tömlő Ø	PC csatlakozás	Felhasz- nálók
F0059400C	Cube 70 MC	D	70	18	230/50	900	4,2	Panth 72	K600	Aut.	NO	1"	4 m	1"	YES	50
F0059413B	Cube 70 MC DC 12V	D	56	15	12	420	35	Panth DC	K600	Aut.	NO	1"	4 m	1"	YES	50
F0059414B	Cube 70 MC DC 24V	D	70	18	24	600	25	Panth DC	K600	Aut.	NO	1"	4 m	1"	YES	50
F0059415B	Cube 70 MC 120 UT	D	70	18	230/50	900	4,2	Panth 72	K600	Aut.	NO	1"	4 m	1"	YES	120

Upon request it is available with different voltages and 60 Hz frequency