

made in italy



AQUA RLA-CA



TECHNIKAI JELLEMZŐK

Felhasználás	szuszpenziós részecskék kiszűrése kellemetlen szagok, ízek semlegesítése
Szűrési elv	mechanikus+kémiai
Anyaga	polipropilén háló+aktívszén töltet
Hőmérséklet	0°C - 50°C
Maximális nyomás	6 bar
Átfolyás	16 l/p
Tisztítás	aktívszén csere havonta
Élettartam	max. 1 év

MODELL

5"-1" műanyaghálo+aktívszén

7"-1" műanyaghálo+aktívszén

10"-1" műanyaghálo+aktívszén



AQUA CA



TECHNIKAI JELLEMZŐK

Felhasználás	kellemetlen szagok, ízek semlegesítése
Szűrési elv	kémiai
Anyaga	aktívszén töltet műanyag pohárban
Hőmérséklet	0°C - 50°C
Maximális nyomás	6 bar
Átfolyás	25 l/p
Tisztítás	aktívszén csere havonta
Élettartam	max. 2 év

MODELL

5"-1" aktívszén

7"-1" aktívszén

10"-1" aktívszén

A betétek csak akkor használhatók ivóvíz szűrésére, ha egy olyan kombinált berendezésben alkalmazzák, amely rendelkezik még egy antibakteriális biztonsági szűrővel vagy azzal egyenértékű szerkezettel.