

SPO 5"-os búvárszivattyúk

házak, kertek vízellátására, öntözésére



Egyedülálló tulajdonságok:

- ◆ Beépített kondenzátor- és motorvédelem
- ◆ Kettős tengelytömítés
- ◆ Oldható kábelbekötés
- ◆ Robusztus kivitel
- ◆ Könnyű tisztíthatóság
- ◆ Minden alkatrész rozsdamentes acél
- ◆ Bemerített és száraz beépítési lehetőség

Grundfos minőség**Technikai adatok****1×230 V**

(kérésre 3×400 V)

Szállítható közeg:

- ◆ tiszta víz (max. +40°C)

Rendszernyomás:



- ◆ max. 10 bar

Beépítési mélység:

- ◆ max. 20 m

Szállítási tartozékok:

- ◆ 20 m tápkábel
- ◆ úszókapcsoló 4 m kábellel (A, C típusok)

BeépítésSzűrővel
(bemerítetten)Alaplappal
(bemerítetten vagy szárazon)**Kiválasztás**

Szivattyútípus	Szállítómagasság [m]									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
	Vízszállítás [liter/perc]									
SPO 3-40...	68	56	42	21						
SPO 3-50...		64	56	46	34	20				
SPO 3-65...			69	62	55	46	37	27		
SPO 3-75...				68	63	57	51	44	36	28
SPO 5-45...	100	90	78	62	39					
SPO 5-55...		97	87	77	65	52	35			
SPO 5-70...				99	92	84	75	63	50	32